

TECHNISCHE GEGEVENS 2024

RANGE ROVER



MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS

De Range Rover biedt geavanceerde motoren die nieuwe niveaus van prestaties, efficiency en raffinement bieden.

Hij is bovendien beschikbaar als electric hybrid met zeer grote actieradius voor volledig elektrisch rijden zonder uitlaatemissies.

Daarnaast zijn er ook benzine- en dieselmotoren.

1

STANDARD WHEELBASE

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

2

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATEN

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

3

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel en andere afmetingen en capaciteiten.

STANDARD WHEELBASE

			BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
			P460e	P550e
MOTOR			■	■
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)				
Transmissie			Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			338 (460) @ 5.500 - 6.500*	404 (550) @ 5.500 - 6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm)			660 @ 2.000 - 5.000	800 @ 2.000 - 5.000
Cilinderinhoud (cm³)			2.996	2.996
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4	6 / 4
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor	Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)			83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Compressieverhouding (:1)			10,5	10,5
Bruikbare tankinhoud (l)			71,5	71,5
Benzine partikelfilter (GPF)			■	■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**				
	Motorbelasting			
EV-actieradius TEL-TEH	Gecombineerd	km	121 - 109	120 - 108
Verwachte EV-actieradius onder praktijkomstandigheden (tot)		km	94	94
EV-energieverbruik TEL-TEH	Gecombineerd	kWh/100 km	28,0 - 30,7	28,2 - 30,7
WLTP Brandstofverbruik	Gecombineerd	l/100 km	0,7 - 0,9	0,7 - 0,9
WLTP CO ₂ -emissies	Gecombineerd	g/km	16 - 20	16 - 20

■ Standaard.

*In combinatie met elektromotor. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

STANDARD WHEELBASE

	BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
	P460e	P550e
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	5,7	5,0
Topsnelheid (km/h)	225	242
ACCU EN LAADTIJDEN		
Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Thuislader 7 kW	5 uur tot 100%	5 uur tot 100%
DC-snellader 50 kW	40 minuten tot 80%	40 minuten tot 80%
230V-stopcontact 2,3 kW*	15 uur tot 100%	15 uur tot 100%
Lengte laadkabel (m)	5	5
GEGEVENS ELEKTROMOTOR		
Maximum vermogen (kW)	160	160
Maximum koppel (Nm)	450	450
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	400
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	370
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	
GEWICHTEN**		
Ledig gewicht† (kg)	2.770	2.810
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.480	3.480
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.000	3.000
Maximum kogeldruk (kg)	120	120
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100

*Optionele laadkabel voor 230V-of Schuko-stopcontact benodigd. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

STANDARD WHEELBASE

			BENZINE MILD HYBRID (MHEV) V8		BENZINE V8	
			P530		P615	
MOTOR			■		-	
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			Automaat		Automaat	
Transmissie			All Wheel Drive (AWD)		All Wheel Drive (AWD)	
Aandrijving			390 (530) @ 5.000 - 7.000		452 (615) @ 5.855 - 7.000	
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			750 @ 1.800 - 4.600		750 @ 1.800 - 4.600	
Maximum koppel (Nm @ tpm)			4.395		4.395	
Cilinderinhoud (cm³)			8 / 4		8 / 4	
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			Langs-voorin geplaatste V-motor		Langs-voorin geplaatste V-motor	
Configuratie			89,0 / 88,3		89,0 / 88,3	
Boring/slag (mm)			10,5		10,5	
Compressieverhouding (:1)			90		90	
Bruikbare tankinhoud (l)			■		■	
Benzine partikelfilter (GPF)						
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*						
Motorbelasting						
Laag			l/100 km		19,3 - 19,6	
Middelhoog			l/100 km		11,1 - 11,7	
Hoog			l/100 km		9,2 - 9,7	
Extra hoog			l/100 km		10,2 - 10,9	
Gecombineerd			l/100 km		11,3 - 11,9	
Laag			g/km		438 - 444	
Middelhoog			g/km		251 - 266	
Hoog			g/km		209 - 220	
Extra hoog			g/km		231 - 247	
Gecombineerd			g/km		256 - 269	
Laag			g/km		442 - 445	
Middelhoog			g/km		260 - 266	
Hoog			g/km		215 - 221	
Extra hoog			g/km		240 - 248	
Gecombineerd			g/km		263 - 270	

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

STANDARD WHEELBASE

	BENZINE MILD HYBRID (MHEV) V8	BENZINE V8
PRESTATIES	P530	P615
Acceleratie 0-100 km/h met Dynamic Launch (s)	4,6	4,5
Topsnelheid (km/h)	250	261
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	400	400
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	370	370
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	2.585	2.791
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.380	3.380
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100

- Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

STANDARD WHEELBASE

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
			D300	D350
MOTOR			■	■
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)				
Transmissie			Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			221 (300) @ 4.000	258 (350) @ 4.000
Maximum koppel (Nm @ tpm)			650 @ 1.500 - 2.500	700 @ 1.500 - 3.000
Cilinderinhoud (cm ³)			2.997	2.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4	6 / 4
Configuratie			Langs-voarin geplaatste lijnmotor	Langs-voarin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)			83,0 / 92,31	83,0 / 92,31
Compressieverhouding (:1)			15,5	15,5
Bruikbare tankinhoud (l)			80	80
Selective Catalytic Reduction Filter (SCRF)			■	■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*				
	Motorbelasting			
	Laag	l/100 km	11,5 - 12,2	11,5 - 12,2
	Middelhoog	l/100 km	7,1 - 7,5	7,0 - 7,5
WLTP	Hoog	l/100 km	5,9 - 6,6	5,9 - 6,6
Brandstofverbruik	Extra hoog	l/100 km	7,0 - 8,1	7,0 - 8,1
	Gecombineerd	l/100 km	7,3 - 8,0	7,2 - 8,1
	Laag	g/km	301 - 320	301 - 321
	Middelhoog	g/km	185 - 197	185 - 197
WLTP	Hoog	g/km	154 - 172	154 - 173
CO ₂ -emissies	Extra hoog	g/km	183 - 212	183 - 212
	Gecombineerd	g/km	190 - 211	190 - 211

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

STANDARD WHEELBASE

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D300	D350
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h met Dynamic Launch (s)	6,6	6,0
Topsnelheid (km/h)	218	234
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	380
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	355
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	2.505	2.504
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.350	3.350
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

			BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)	BENZINE MILD HYBRID (MHEV) V8	BENZINE V8
			P460e	P530	P615
MOTOR					
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)			■	-	-
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			-	■	-
Transmissie			Automaat	Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			338 (460) @ 5.500 - 6.500*	390 (530) @ 5.000 - 7.000	452 (615) @ 5.855 - 7.000
Maximum koppel (Nm @ tpm)			550 @ 2.000 - 5.000	750 @ 1.800 - 4.600	750 @ 1.800 - 5.400
Cilinderinhoud (cm³)			2.996	4.395	4.395
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4	8 / 4	8 / 4
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor	Langs-voorin geplaatste V-motor	Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm)			83,0 / 92,3	89,0 / 88,3	89,0 / 88,3
Compressieverhouding (:1)			10,5	10,5	10,5
Bruikbare tankinhoud (l)			71,5	90	90
Benzine partikelfilter (GPF)			■	■	■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**					
Motorbelasting					
Zitplaatsen			5	5 / 7	4 / 5
EV-actieradius TEL-TEH	Gecombineerd	km	120 - 109	-	-
Verwachte EV-actieradius onder praktijkomstandigheden (tot)		km	94	-	-
EV-energieverbruik TEL-TEH	Gecombineerd	kWh/100 km	28,2 - 30,6	-	-
	Laag	l/100 km	-	19,4 - 19,6 / 19,5 - 19,6	19,5 - 19,6 / 19,4 - 19,6
	Middelhoog	l/100 km	-	11,3 - 11,8 / 11,5 - 11,7	11,4 - 11,8 / 11,4 - 11,8
WLTP Brandstofverbruik	Hoog	l/100 km	-	9,4 - 9,8 / 9,5 - 9,7	9,5 - 9,8 / 9,5 - 9,8
	Extra hoog	l/100 km	-	10,3 - 11,0 / 10,5 - 10,9	10,5 - 11,0 / 10,5 - 11,0
	Gecombineerd	l/100 km	0,7 - 0,9	11,4 - 12,0 / 11,6 - 11,9	11,6 - 12,0 / 11,5 - 11,9
	Laag	g/km	-	440 - 445 / 442 - 444	442 - 445 / 441 - 445
	Middelhoog	g/km	-	255 - 268 / 261 - 266	259 - 267 / 258 - 266
WLTP CO ₂ -emissies	Hoog	g/km	-	212 - 222 / 215 - 221	215 - 222 / 214 - 221
	Extra hoog	g/km	-	234 - 249 / 238 - 248	239 - 250 / 238 - 249
	Gecombineerd	g/km	16 - 20	259 - 271 / 263 - 269	263 - 271 / 262 - 270

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*In combinatie met elektromotor. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

	BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)	BENZINE MILD HYBRID (MHEV) V8	BENZINE V8
	P460e	P530	P615
PRESTATIES			
Zitplaatsen	5	5 / 7	4 / 5
Acceleratie 0-100 km/h (s)	5,8	-	-
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch	-	4,7 / 4,8	4,6
Topsnelheid (km/h)	225	250	261
ACCU EN LAADTIJDEN			
Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh)	38,2 (31,8)	-	-
Thuislader 7 kW	5 uur tot 100%	-	-
DC-snellader 50 kW	40 minuten tot 80%	-	-
230V-stopcontact 2,3 kW*	15 uur tot 100%	-	-
Lengte laadkabel (m)	5	-	-
GEGEVENS ELEKTROMOTOR			
Maximum vermogen (kW)	160	-	-
Maximum koppel (Nm)	450	-	-
REMSYSTEEM			
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	400	400
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	370	370
Parkeerrem		Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	
GEWICHTEN**			
Zitplaatsen	5	5 / 7	4 / 5
Ledig gewicht† (kg)	2.810	2.708 / 2.810	2.801 / 2.784
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.480	3.400 / 3.480	3.330 / 3.400
TREKGEWICHT			
Zitplaatsen	5	5 / 7	4 / 5
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	-	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	-	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	-	150	140 / 150
DAKLAST			
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100	100

- Niet beschikbaar.

*Optionele laadkabel voor 230V-of Schuko-stopcontact benodigd. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
			D350	
MOTOR			■	
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)				
Transmissie			Automaat	
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			258 (350) @ 4.000	
Maximum koppel (Nm @ tpm)			700 @ 1.500 - 3.000	
Cilinderinhoud (cm ³)			2.997	
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4	
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor	
Boring/slag (mm)			83,0 / 92,31	
Compressieverhouding (:1)			15,5	
Bruikbare tankinhoud (l)			80	
Selective Catalytic Reduction Filter (SCR)			■	
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*				
Motorbelasting				
Zitplaatsen			5 / 7	
Laag			l/100 km	
Middelhoog			l/100 km	
Hoog			l/100 km	
Extra hoog			l/100 km	
Gecombineerd			l/100 km	
Laag			g/km	
Middelhoog			g/km	
Hoog			g/km	
Extra hoog			g/km	
Gecombineerd			g/km	
Laag			11,6 - 12,3 / 11,8 - 12,1	
Middelhoog			7,1 - 7,5 / 7,2 - 7,4	
Hoog			5,9 - 6,6 / 6,1 - 6,5	
Extra hoog			7,0 - 8,0 / 7,2 - 7,9	
Gecombineerd			7,3 - 8,0 / 7,5 - 7,9	
Laag			304 - 322 / 309 - 318	
Middelhoog			187 - 197 / 189 - 195	
Hoog			156 - 172 / 159 - 170	
Extra hoog			185 - 210 / 188 - 208	
Gecombineerd			192 - 211 / 196 - 208	

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
	D350
PRESTATIES	
Zitplaatsen	5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h met Dynamic Launch (s)	6,1 / 6,3
Topsnelheid (km/h)	234
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter
GEWICHTEN*	
Zitplaatsen	5 / 7
Ledig gewicht** (kg)	2.569 / 2.666
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.390 / 3.400
TREKGEWICHT	
Zitplaatsen	5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

RIJHOOGTE

Maximum hoogte 1.870 mm

BODEMVRIJHEID

Offroad rijhoogte (SWB / LWB) 295 / 294 mm
Standaard rijhoogte 219 mm

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden (SWB / LWB) 10,95 / 11,54 m
Tussen muren (SWB / LWB) 11,37 / 11,96 m
Stuurromwentelingen 2,78

DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte 900 mm*

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte op eerste zitrij 999 mm
Maximum hoofdruimte op tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 996,5 / 978,3 / 1.005 mm
Maximum hoofdruimte op derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) 909 mm

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte op eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.013 / 1.014 / 1.014 mm
Maximum beenruimte op tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.027 / 1.220 / 1.027 mm
Maximum beenruimte op derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) 864 mm

BAGAGERUIMTE**

Hoogte 845,8 mm
Breedte (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.444 / 1.444 / 1.255 mm
Breedte tussen wielkasten (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.057,3 / 1.057 / 1.059 mm
Lengte achter eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.975,5 / 2.165 / 2.175 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm[†] 1.841 / 2.176 / 2.050 liter
Bruto^{††} 2.335 / 2.727,6 / 2.601 liter

Lengte achter tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.092,6 / 1.093 / 1.286 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij** (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm[†] 818 / 818 / 857 liter
Bruto^{††} 1.050 / 1.050 / 1.061 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm[†] 212 liter
Bruto^{††} 312 liter

Breedte, spiegels ingeklapt: 2.047 mm
Breedte, spiegels uitgeklaapt: 2.209 mm



SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen
1.702,3 / 1.700,3 / 1.700,3 mm

Hoogte
1.870 mm




SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen
1.704,3 / 1.702,3 / 1.702,3 mm



Wielbasis (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)
2.997 / 3.197 / 3.197 mm

Lengte (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)
5.052 / 5.252 / 5.252 mm



	A	B	C
Offroad - geometrie	Afloophoek	Overloophoek (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)	Aanloophoek
Offroad	29,0°	27,7° / 25,2° / 25,2°	34,7°
Standaard	24,5°	21,4° / 20,1° / 20,1°	26,1°



De vermelde gewichten en afmetingen gelden voor auto's in standaarduitvoering in onbeladen toestand en kunnen worden beïnvloed door montage van opties en andere uitrusting.

*Doorwaaddiepte (25 graden in-en uitrijden) 750 mm, doorwaaddiepte diep water (9 graden in-en uitrijden) 900 mm. **Auto's met Executive Class Seating achterin hebben een iets kleinere bagageruimte. Uw dealer geeft u graag meer informatie. [†]Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). ^{††}Inhoud (bruto): inhoud gemeten door bagageruimte via simulatie te vullen met vloeistof. N.B.: tenzij anders vermeld gelden de waarden voor Standard Wheelbase (SWB), Long Wheelbase (LWB) en Long Wheelbase 7 zitplaatsen (LWB 7 zitplaatsen). Getoonde waarden kunnen ook verschillen voor PHEV-en SV-uitvoeringen.